

26.000 Liter isolierter ortsbeweglicher Tank Container mit Dampfheizung, Typ T14, (L4HD), doppelt zertifiziert
 26,000 liter insulated portable tank container, steam heated, type T14, (L4DH), dual certified

Technische Daten | technical details

<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ Type 	20' ISO Tank Container mit kragenförmiger Tank-Rahmen-Verbindung 20' ISO full frame collar tank	<ul style="list-style-type: none"> ■ Metallurgische Auslegungstemperatur Metallurgic Design Temperatur for Tank 	-40°C bis +130°C -40°C to +130°C
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nominale Kapazität Nominal Capacity 	26.000 l 26,000 l	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. zulässiger Betriebsüberdruck Maximum allowable working pressure 	4,00 bar 4.00 bar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Gesamtgewicht Max. gross weight 	36.000 kg 36,000 kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ Testdruck Test pressure 	6,00 bar 6.00 bar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Eigengewicht Tare Weight 	3.900 kg 3,900 kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effektive Dampfheizfläche Effective steam heating surface 	13,6 m ² 13.6 m ²
<ul style="list-style-type: none"> ■ Traglast max. Payload 	32.100 kg 32,100 kg	<ul style="list-style-type: none"> ■ Werkstoff Material 	SANS 50028-7 WNr 1.4402/1.4404 (C<0.03%), vergleichbar mit 316L, Hülle: kaltgewalzte 2B Ausführung SANS 50028-7 WNr 1.4402/1.4404 (C<0.03%), equivalent to 316L; Shell: Cold Rolled 2B finish
<ul style="list-style-type: none"> ■ Länge Lenght 	6.096 mm 6,096 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isolierung Insulation 	Tank isoliert mit 25mm Steinwolle (Dichte von 80kg/M ³) innen und 25mm PU außen Tank insulated with 25mm rock wool (density of 80kg/M ³) inside and 25mm PU outside
<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite Width 	2.438 mm 2,438 mm		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Höhe Height 	2.621 mm 2,621 mm		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stärke der Tankwand Shell manufacturing thickness 	4,60 mm 4.60 mm		

ISOPA TANKCONTAINER OHNE SCHWALLWÄNDE | ISOPA TANK CONTAINER WITHOUT BAFFLES



26.000 Liter isolierter ortsbeweglicher Tank Container mit Dampfheizung, Typ T14, (L4HD), doppelt zertifiziert
26,000 liter insulated portable tank container, steam heated, type T14, (L4DH), dual certified

